



Castrol 2T

Lubricante de Base Mineral para Motores de 2 Tiempos

Aplicaciones

Castrol 2T es un lubricante de base mineral recomendado para motos de 2 tiempos, tanto para pre-mezcla como inyección de aceite, hasta una relación combustible/aceite de 50:1. Además de poder ser utilizado en motos, también se puede aplicar en, scooters, motosierras, cortadoras de césped, y pequeños generadores.

Características / Beneficios

Su "Fórmula de Bajas Cenizas", ayuda a prevenir la pre-ignición, brinda una buena lubricación y ayuda a mantener limpio el motor, manteniendo una adecuada compresión y un encendido confiable durante su vida útil.

- Buena protección contra la formación de depósitos
- Recomendado para motos y scooters de 2 tiempos

Especificaciones / Rendimiento

JASO FB

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse al sol o las heladas.

Salud, Seguridad y Medioambiente

La información de Salud, Seguridad y Medioambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Materials Safety Data Sheet). Esta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medioambiente y la disposición de producto usado.

Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Características Típicas

	Método ASTM	Valor
Apariencia	-----	Azulado
Densidad (15.5°C), g/ml	D-4052	0.874
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	80
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9.5
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-9
Punto de Inflamación, °C	D-92	200
Cenizas Sulfatadas, %	-----	0.048

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.